Sanicompact Comfort Box



Wandhängendes WC mit Hebeanlage, Montagerahmen und Verkleidung



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung inklusive WC, Montagerahmen, Hebeanlage und Verkleidung
- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 I bzw. 3,0 I Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm

Durchmesser Einlass (außen): 40 mm






LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik, Verkleidung in den Farben weiß, grau oder anthrazit

PUMPENKENNLINIE



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1		
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm		
Druckleitungs- durchmesser (außen)	32 mm		
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C		
Spülmenge	1.8/3		
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz		
Motorleistung	550 W		
Schutzart	IP44		
Elektrische Klasse	1		
Geräuschpegel	51 dB(A)		
Farbe der Verkleidung	3 – weiß	2-betongrau	1-anthrazit
Kennzeichnung und Logistik			
Gewicht inkl. Verpackung	41 kg		
GTIN	3308815083278	3308815083261	3308815083254
Artikel-Nr.	0044B0X	0044BB0X	0044AB0X

ABMESSUNGEN

