



**Zum Fördern von Grauwasser. Für große Mengen und heißes Abwasser - Kurzzeitbetrieb bis 90 °C.**



# SANICOM® 1

## DIE VORTEILE

- **Leichter Einbau** (Aufstellen auf Boden)
- Zwei Einlässe
- Fördern von sehr heißem Wasser (bis zu 90 °C)

### Funktionsweise

**SANICOM® 1** enthält eine Pumpe. Der Behälter ist mit einem Tauchrohr zur Steuerung des Motorbetriebs ausgestattet. Sobald die Abwässer in den Auffangbehälter gelangen, schaltet sich die Pumpe ein und leitet das Grauwasser zur Hauptleitung ab.

**Anschlusskombinationen:** Grauwasser aus Bad (außer WC), Küche, Waschküche

**Druckleitung Anschluss:** DN 25 / 32 mm

**Einleitungsöffnung:** 2 Einlässe Ø 40 mm

**Korngröße:** 8 mm • **Behältervolumen:** 10 l

**Stromversorgung:** 220-240 V/50 Hz • **Motorleistung:** 750 W

**Max. Stromaufnahme:** 3,3 A • **Schutzklasse:** I

**Schutzart:** IP44

**Max. Temperatur des zufließenden Abwassers:** Kurzzeitig 90 °C (max. 5 min)

**Gewicht (mit Zubehör):** 12 kg

Integriertes Rückschlagventil

**Artikelnummer:** 0027

GTIN 3308815012476

Förderkurve

