

Sanineutral[®]

Zur Neutralisierung von sauren Kondensaten,
kann Sanicondens[®] Pro/Pro N vorgeschaltet werden



PRODUKTVORTEILE

- Für Wand- und Bodenmontage
- Abnehmbare Abdeckung ohne Trennung des Gerätes von den Rohrleitungen

HINWEIS

Der Abfluss von Kondensaten aus Verbrennungsgeräten hat ausschließlich in Abflusssysteme zu erfolgen, die Abwässern mit einem pH-Wert unter 6,5 standhalten können. Nationale oder lokale Vorschriften können die Vorbehandlung der Kondensate vorsehen.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der verfügbaren Einlässe	2
Einlassdurchmesser oben (Anschlussstück wird mitgeliefert)	40/32/28 mm
Einlassdurchmesser seitlich (Anschlussstück wird mitgeliefert)	40 mm
pH-Mindestwert	2,5
Max. Leistung der angeschlossenen Therme/Heizkessel	50 kW bei Gasheizungen 35 kW bei Ölheizungen
Max. Leistung der angeschlossenen Öltherme	35 kW
Neutralisierungsgranulat	1,3 kg
Neutralisierungsgranulat	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0049
GTIN	3308815060927

Optional: Flasche mit 1,2 kg Neutralisierungsgranulat zum Nachfüllen

Das Granulat wird verwendet, um den Säuregehalt des Kondensats im Kessel/in der Therme zu neutralisieren.

Muss etwa einmal jährlich ausgetauscht werden.



Artikel-Nr.	Z0014N
GTIN	3308815011134

ABMESSUNGEN

