

Sanineutral

Zur Neutralisierung von sauren Kondensaten, kann Sanicondens Pro N vorgeschaltet werden




PRODUKTVORTEILE

- Transparenter Behälter: ermöglicht eine einfache Kontrolle des Zustands des Granulats
- Schützt die Rohre vor Säureangriffen
- Wartungsfreundlich: Der Deckel kann abgenommen werden, ohne die Rohrverbindungen zu lösen
- Einfache Installation: kompletter Montagesatz im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung des zugehörigen Kessels	Heizöl 30, Gas 50 kW
Anzahl Einlässe	2
Außendurchmesser oberer Einlass	28/32/40 mm
Außendurchmesser seitlicher Einlass	40 mm
pH min.	2,5
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	2 kg
GTIN	3308815011134
Artikel-Nr.	0049

INSTALLATIONSCHEMA



1 und 2: Lufteinlass erforderlich

LIEFERUMFANG

Anschlüsse für Zu- und Ablauf, Befestigungsschläuche, Bodenbefestigungssystem, 1,3 kg Neutralisierungsgranulat

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Neutralisierungsgranulat
3308815011134
Z0014N



ABMESSUNGEN

